

Ausschreibungstext Wandschutz HDPE				
Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		MOHN Wandschutz aus Polyethylen (HDPE) x.....mm (Stärke x Höhe); Farbe: nach Wahl; in Standardlängen mit 2060mm. Profilierung: Oberkante: ☐ R=10mm ☐ R=20mm ☐ 15° abgeschrägt ☐ 45° abgeschrägt ProfilierungUnterkante: ☐ R=10mm ☐ R=20mm ☐ 15° abgeschrägt ☐ 45° abgeschrägt ☐ mit wandseitiger Silikonfuge an der Oberkante / Unterkante Menge:lfm ☐ Innenecken mit obiger Profilierung: Schenkellänge 200/200mm Menge:stk ☐ Außenecken mit obiger Profilierung: Schenkellänge 200/200mm Menge:stk ☐ Endabschlüsse mit obiger Profilierung (dreiseitig profiliert): Abmessung: 200mm Menge:stk Montage: ☐ zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Senklochbohrungen (sichtbare Verschraubung) ☐ zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Sacklochbohrung und Verschlussstopfen (nahezu unsichtbare Verschraubung) ☐ zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Klemmprofil an der Wand (unsichtbare Verschraubung) ☐ zum Ankleben (inkl. Befestigungsmaterial); Fabrikat: Mohn HDPE-500 Wandrammschutz Mohn GmbH Am Stadion 4, 58540 Meinerzhagen Tel.: +49(0)2354-9445-0; Tel.: +49(0)2354-9445-299 Email: anfrage@mohn-gmbh.com		