

MOHN Wandschutz (ACROLEN)

Fax: +49(0) 23 54-94 45-299

Firma:*	_____	Bearbeiter:	_____
Adresse:	_____	Liefertermin:	_____
PLZ/ Ort:	_____	Bauvorhaben:	_____
Telefon:*	_____	Plan-Position:	_____
Email:	_____	<input type="checkbox"/> Anfrage	<input type="checkbox"/> Auftrag

Standardlängen (2440 mm) in Materialstärke 2mm		
Gesamtmenge:	_____ lfm	
Profilhöhe: (nach Wahl)	_____ mm	Farbe: _____
Eckschutz in der Höhe der Wandschutzprofile		
<input type="checkbox"/> Innenecke	Schenkellänge: _____ x _____ mm	_____ Stk
<input type="checkbox"/> Außenecke	Schenkellänge: _____ x _____ mm	_____ Stk

Eckschutzprofile (max. 2440mm; 90°) Klappecke Materialstärke 2 mm	
Farbe:	_____
Schenkellänge:	_____ x _____ mm _____ Stk
Eckschutzprofile (max. 3000mm; 90°) Formteil Materialstärke 3 mm	
Farbe: Reinweiß	
Schenkellänge: 50 x 50 mm	_____ Stk

Befestigung	
Das Profil wird vollflächig mit einem Spezialkleber auf dem Mauerwerk verklebt. Der Untergrund muss plan und fettfrei sein.	
Untergrund	<input type="checkbox"/> Mauerwerk <input type="checkbox"/> Paneel <input type="checkbox"/> Sonstige: _____

Zubehör	
<input type="checkbox"/> Kartusche Montagekleber 310ml (ausreichend für ca. 1 m ²)	_____ Stk
<input type="checkbox"/> Großgebinde Montagekleber 20l (ausreichend für ca. 64m ²)	_____ Stk